Offre valable du 15/09/25 au 31/12/25



À VOS <u>CÔTÉS DEPUI</u>S 1976

En outillage pneumatique

ULTI 99 n Cou

ULTRA COURTE 99 mm Couple 813 N.m **NOUVEAUTÉS**

Retrouvez nos **nouvelles clés à chocs.** *Page 2*

160,30€ HT

Page :

AVANTAGES AUX PROS

Récupérez jusqu'à

500€ de cashback

Tous les 10€ d'achat 1 Vipoint offert

Rendez-vous sur **VIPROS** - page 19



NOS VIDÉOS

Scannez & Découvrez nos vidéos tests.



DUTILLAGE PNEUMATIQUE & MATÉRIEL DE PULVÉRISATION CHARGEURS



1/2

Ultra courte 99 mm Couple 813 N.m Système frappe jumbo

Système de frappe jumbo. Inverseur de sens de rotation. Réglage de couple de serrage. Vitesse de rotation 8000 tr/min. Echappement intégré à la poignée. Gâchette progressive. Poignée avec gripp caoutchouc. Raccord entrée 1/4. Poids 1,33 kg.

Réf. 340360

15€ remboursés*

160,30 HT





Couple 2 983 N.m Magnésium Poignée auxiliaire

Inverseur de sens de rotation. Réglage de couple de serrage.

Système de frappe marteaux jumelés. Vitesse de rotation **5 500 tr/min**.

Gâchette progressive.

Carrée d'entrainement 1", longueur 250 mm. Echappement orienté vers le haut.

Raccord entrée 1/2. Poids **7,5 kg**.

80 (remboursés*

Réf. 341360

813,80 HT

EXCELLENT COMPROMIS
 POIDS/PUISSANCE: 7,5 KG



COUPLE 407 N.M CLÉ À CHOCS 1/2" D'ANGLE

Ultra compacte 88 mm.
Réglage de couple à la poignée 3 niveaux.
Gâchette progressive.
Échappement d'air orientable à 360°.
Inverseur de sens de rotation.
Système de frappe JUMBO.
Livrée avec un raccord rapide ISO.
Vitesse de rotation 6 500 tr/mn.
Capacité de serrage M13.

Poids: 1,4 kg.

NOS OUTILS SONT LIVRÉS

AVEC UN RACCORD RAPIDE!



Entrée d'air orientable à 360°

Poids **3 kg**. *Réf. 341270*

LE COIN DES AFF'AIR



COUPLE 339 N.M CLÉ À CHOCS 1/2" D'ANGLE

Corps composite. Gâchette progressive. Inverseur de sens de rotation par bague tournante/ régulateur de couple combiné 2 positions. Système de frappe JUMBO.

Réf. 341914*



COUPLE 680 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Extra courte. Inverseur de sens de rotation, 3 réglages de puissance. Poignée ergonomique avec revêtement isolant. Système de frappe à marteaux jumelés.

Réf. 340354*



COUPLE 1 287 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Clé à chocs Industrie 1/2". Système de frappe à marteaux jumelés. Corps en composite & tête en aluminium. Gâchette progressive. Inverseur de rotation/Régulateur de couple. Poignée ergonomique.

Réf. 340714*



COUPLE 1 356 N.M CLE A CHOCS 1/2"

Corps composite. Gâchette progressive. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné. Échappement d'air à la poignée. Système de frappe à marteaux jumelés.

Réf. 340804*



COUPLE 1 508 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Poignée composite avec revêtement isolant. Carter avant en aluminium. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple 4 positions. Échappement d'air à la poignée avec silencieux. Système de frappe à marteaux jumelés.

Réf. 340814*



COUPLE 1 085 N.M CLÉ À CHOCS 3/4"

Clé à chocs universelle 3/4". Système de frappe à rouleaux. Carter embrayage Acier. Inverseur de rotation. Régulateur de couple. Poignée ergonomique avec isolant antidérapant. Très robuste.

Réf. 341204*



COUPLE 1 491 N.M CLÉ À CHOCS 3/4"

Corps composite et carter avant en aluminium. Gâchette progressive. Poignée composite avec revêtement isolant. Échappement d'air à la poignée. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné.

Réf. 341254*



COUPLE 2 285 N.M CLÉ À CHOCS 1"

Carter avant en acier. Carré long 180 mm. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné. Poignée auxiliaire latérale. Échappement d'air latéral. Système de frappe à marteaux jumelés.

Réf. 341334*







Réf. 343404







NON ASPIRANTE PONCEUSE ORBITALE PRO

Ponceuse orbitale pro Ø 152 mm - non aspirante.

Corps composite.

Plateau auto-agrippant non perforé. Excentricité 5mm.

Régulateur de vitesse.

Vitesse de rotation 11 000 tr/min

Réf. 344324

51,55 H





NON ASPIRANTE - 75 X 100 MM

MINI PONCEUSE VIBRANTE

Ponceuse vibrante industrie compacte 75 x 100 mm.

Non aspirante.

Corps alu & composite.

Plateau auto-agripant avec clips. Excentricité 5mm.

Régulateur de vitesse.

Vitesse de rotation 10 000 tr/min.

Réf. 344704 .

5 MM

20 © remboursés*

199,75 HT

SPÉCIALE CENTRALE ASPIRANTE

PONCEUSE ORBITALE INDUSTRIE

« une main » ultra confort.

Grip ergonomique.

Corps composite.

Palpeur progressif. Variateur de vitesse.

Échappement d'air à l'arrière avec silencieux.

Excentricité 5 mm. 53 trous.

Plateau extra souple auto agrippant Ø 152 mm.

Poids: 0,80 kg.

Réf. 344504



192,00 HT

3 EN 1 - Ø 75 MM COFFRET MINI POLISSEUSE

3 en 1 : ponçage, lustrage et polissage. Régulateur de vitesse.

Échappement d'air à la poignée

Complet avec accessoires.

Réf. 345900 .



174,70 HT

PONCEUSES À BANDES

Bras de ponçage orientable 360°. Tension automatique de la bande. Poignée avec revêtement isolant. Echappement d'air arrière.

BANDES 10 X 330 MM

Puissance 270 W (0,37 CV). Poids : 0,90 kg.

Accessoires : 1 abrasif 100 gr et 1 abrasif 120 gr.

Réf. 344014





Réf. 344024

15© remboursés*

180,65 HT

MEULEUSES CRAYON

25 000 TR/MIN - 245 W **MEULEUSE CRAYON PRO**

Meuleuse crayon Pro - 245W. Carter moteur en aluminium. Revêtement antidérapant. Régulateur de vitesse. Mandrin à pinces Ø 6 mm. Vitesse de rotation 25 000tr/min.

Poids: 0,40 kg

Réf. 345304 .



OUTILS DE DECOUPE





Découpe droite ou arrondie. Vitesse 3 200 tr/mn. Epaisseur de coupe : acier 1,2 mm / aluminium 2 mm. Gâchette progressive. Régulateur de vitesse. Revêtement isolant antidérapant. Tête et poinçon robuste.

Poids: 0,68 kg.

Réf. 344614 .

VIDÉOS

MEULEUSES D'ANGLE

Ø 125 MM - 440 W

MEULEUSE D'ANGLE PRO

Poignée latérale gauche/droite Carter moteur en alliage. Régulateur de vitesse. Sécurité à la gâchette. Échappement d'air latéral. Moyeu/Ø arbre : M10 x 1,5. Disque Ø 125 mm non fourni. Poids: 1,80 kg

Réf. 345704

0 125 MM - 950 W **MEULEUSE D'ANGLE**

Poignée latérale gauche/droite. Régulateur de vitesse. Sécurité à la gâchette. Échappement d'air latéral orientable Moyeu / Ø arbre : M14 x 2. Bouton de blocage de l'arbre. Disque Ø 125 mm non fourni. Poids: 6,10 kg.

Réf. 345714 -



KIT ACCESSOIRES MAIN DE FREIN À AIR **PNEUMATIQUE**

RACCORDEMENT SUR SYSTÈME DE FREINAGE

Kit composé d'une soufflette Venturi, d'un tuyau spiralé Ø 8 x 12 mm de 10 m et d'une main pneumatique. Idéal pour l'entretien : filtres à air moteur, filtres à air habitacle, intérieur cabine, tapis de sol, radiateurs...

Réf. 328200

BUSE 110 MM PROGRESSIVE

Gâchette progressive Soufflage directionnel. Corps en POM. Insert fileté en ZINC Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé. Anneau de suspension.

Poids: 0,11 kg.

Réf. 310800_

D,80 HT

BUSE 270 MM PROGRESSIVE LONGUE

Gâchette progressive. Soufflage directionnel. Corps en POM. Insert fileté en ZINC Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé Anneau de suspension. Poids: 0,15 kg.

Réf. 310900.



KIT COMPLET **PROGRESSIVE**

Ensemble compact et léger. Tuvau spiral 4.5 m. PU Ø 5 x 8 mm. Soufflette bec 110 mm. Tuyau avec raccords tournants et ressorts de protection Poids: 0,41 kg

Réf. 328000.



GROS DÉBIT POIGNÉE DE SOUFFLAGE

Gâchette progressive. Sécurité à la gâchette. Buse venturi.

Tube coudé 110 mm acier chromé. Très grande force de soufflage. Poids: 0,65 kg.

Réf. 311600.

SOUFFLETTES PROGRESSIVES **SOUPLE & LEGÈRE**

Gâchette extra souple. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.



BUSE 250 MM - LONGUE

Bec droit. Tube Ø8 mm acier chromé.

Réf. 311015.



BUSE 120 MM - MOYENNE

Bec droit. Tube Ø 8 mm acier chromé.

Réf. 311010_



BUSE 50 MM - COURTE

Bec droit. Tube Ø 8 mm acier chromé.

Réf. 311005____



GROS PUISSANCE DE DÉPLACEMENT DE MATIÈRE

Buse venturi à vitesse de projection accrue pour une pression identique. Extrémité Ø 8 mm.

7,10 HT Réf. 311025



PRESSION DE SORTIE RÉGLABLE

Extrémité Ø 4 mm

Réf. 311030



GROS DÉBIT - VENTURI

Buse à grande puissance de déplacement de matière. Extrémité Ø16 mm.



LE COIN DES AFF'AIR



EMBOUT CAOUTCHOUC 100 MM - ANTI-RAYURES

Extrémité Ø 2 mm Réf. 311040*



ANTI-STATIQUE - EFFILÉE

Buse de précision 85 mm. Extrémité du tube Ø 1,2 mm

Réf. 311050*

つ,00 € HT



ANTI-STATIQUE - VENTURI

Buse à pression de sortie limitée à effet venturi. Tube Ø 10 mm composite.

Réf. 311055*

つ,00 € HT



ANTI-STATIQUE - PLATE

Buse à jet plat, large

27mm x 1mm. Réf. 311060*

2,00 € HT



GROS DÉBIT

LANCES DE SOUFFLAGE

- · Buse venturi Ø 6 mm
- · Gâchette progressive
- · Sécurité à la gâchette
- · Tête inclinée
- · Embout rapide gros débit 1/4"M
- · Tube démontable
- · Poignée ergonomique

Option: Rallonges supplémentaires.

FLEXIBLE 1 M - Ø 6 X 11 MM

PISTOLET DE GONFLAGE

Gâchette 3 positions : lecture, gonflage

Unité de mesure : PSI, BAR, Kpa, Kg/cm.

SUPER NUMÉRIQUE

Taux de résolution +/- 0,02 bar.

Manomètre de grande précision, Ø 80 mm : 0-12 bar. LR03 AAA 1,5 V.

Poinçonné et homologué CE

Embout norme AFAQ.

et dégonflage.

Poids: 0,58 kg. Réf. 305510 -



174 cm Réf. 311510 98,85 HT rembou

224 cm Réf. 311520 108,05 HT remb



FLEXIBLE 35 CM - Ø 6 X 11 MM PISTOLET DE GONFLAGE N

Poinçonné et homologué CE Embout norme AFAQ. Protection enrobante contre les chocs. Manomètre Ø63 mm: 0-10 bar. Échelle de graduation I-0,1 bar. Fourni avec raccord rapide. Poids: 0,41 kg.

35,00 HT Réf. 305100.

TOP VENTES

FLEXIBLE 1,5 M - Ø 6 X 11 MM PISTOLET DE GONFLAGE SUPER

Poinçonné et homologué CE. Embout norme AFAQ.

Gâchette 3 positions : lecture, gonflage et dégonflage

Protection enrobante contre les chocs. Manomètre Ø 80 mm : 0-10 bar.

Echelle de graduation I-0,1 bar. Fourni avec raccord rapide.

Poids: 0,72 kg.

Réf. 305500.

FLEXIBLE 3 M 07X13MM "EURODAINU" **MICHELIN** Çonforme à la norme AFNOR NFR63-302. Échelle de mesure : 0,7 à 11 bar. Licence Michelin. Poids: 0,85 kg.

Réf. 305710

Livré sans raccord rapide RAC 511.



Livré sans raccord rapide RAC 511 Réf. 305720





GODET 4 L - TÔLE GALVANISÉE PROJECTEUR D'ENDUIT CIMENT

Poignée en laiton avec revêtement ergonomique isolant caoutchouc. Rendement élevé : 40 à 50 m²/h.

Buses Ø 20 mm montées de série + 4 buses air démontables. Poids 3.10 kg.

Kit accessoires

Réf. 333600.

- 4 buses air de rechange,
- 4 buses produit Ø 15 mm,
- Kit d'entretien.
- 1 raccord express



CLOUEUSE 18/50 MM

POINTES TYPE 18

Corps en aluminium. Sécurité de contact. Échappement d'air à la poignée.

Poignée ergonomique avec revêtement isolant. Réglage de la profondeur de clouage (50 mm max.).

Réf. 347810





Q,35 HT



COFFRET MARTEAU BURINEUR

Kit complet avec marteau burineur 210 mm 7 Joules.

Emmanchement hexagonal 10,2 mm. Poignée avec revêtement isolant. Corps en aluminium.

Système d'absorption des vibrations Accessoires: 5 burins, 3 ressorts

Réf. 346600



TYPE 18

AGRAFEUSE PRO 19/40 MM

Coffret agrafeuse 5,8 mm. Type 18. 19 à 40 mm. Corps en aluminium. Sécurité de contact.

Réglage profondeur d'agraffage Réglage de la cadence de frappe.

Chargeur 100 agraffes

Réf. 347514 _



3 000 CP/MIN

MINI MARTEAU PIQUEUR

Corps en fonte. 8 joules. Emmanchement hexagonal 12 mm Retenue en acier : haute résistance aux chocs.

Gâchette extérieure progressive. Poids: 2,60 kg.

Accessoires: 2 burins, 1 flexible 50 cm, embout gros débit.

Réf. 346704

2150 CP/MIN

MARTEAU PIQUEUR 2"

Corps en fonte. 22 joules.

Emmanchement hexagonal 14,7 mm. Retenue en acier : haute résistance aux chocs.

Gâchette extérieure progressive.

Poids: 2,60 kg.

Accessoires: 2 burins, 1 flexible 50 cm.

Réf. 346804.



2 EN 1 - TYPE 18

AGRAFEUSE/CLOUEUSE **50 MM**

Corps en aluminium : légère.

Tête étroite avec protection anti-marquage. Réglage de la profondeur du clouage. Sécurité de contact.

Capacité de chargement 100.

Pointes tête homme et Agrafes type 18.

Poids: 1,42 kg. Réf. 347704



3 300 COUPS/MIN DÉROUILLEUR À AIGUILLES

Pour le traitement des surfaces (rouilles, dépôts ciments...) 19 aiguilles plates en acier haute

Porte aiguilles avec carter de protection réglable. Corps en fonte : haute résistance aux chocs.

Course de piston 33 mm. Aiguilles Ø 3 x 180 mm.

Poids: 2,60 kg.

Réf. 332004.





Ø 5,5 X 8 MM - 6 M **TUYAU SPIRAL**

Tuyau spiral professionnel polyuréthane. Souple et léger. Raccord rapide ISO.

Réf. 322610 __



Ø 6,5 X 10 MM - 7,5 M **TUYAU SPIRAL**

Tuyau spiral professionnel polyuréthane. Souple et léger. Raccord rapide ISO.

Réf. 322910 _



Ø 8 X 12 MM **TUYAU SPIRAL**

Tuyau spiral professionnel polyuréthane. Souple et léger.

Raccord rapide ISO. 5 m Réf. 322810 25,25 HT .



7,5 m Réf. 322820 **⊿7**,20 HT .

10 m Réf. 322830 - **55**,45 HT



Ø 8 X 14 MM **TUYAU ARMÉ PVC**

Double couche plastifiée armature en fibre polyester. Env. 140 g/m. Raccord/embout ISO 6150





25 m Réf. 320500 remb



série B et US MIL 4109C.



Armature en fibre polyester Raccord et embout Universel Gros débit Profil. 10 m Europe 7,2 mm.

Réf. 320900 66^{,45} HT





Ø 13 X 19 MM **TUYAU ARME**

Ø 10 X 16 MM

TUYAU ARME

Tuyau PVC souple. Env. 180 g/m. Double couche plastifiée.

Tuyau PVC souple gros passage. Double couche plastifiée. Env. 180 g/m. Armature en fibre de polyester. Raccord et embout Magnum

Gros débit Profil Europe 10 mm.





Ø 13 X 19 MM - 20 M TUYAU ARMÉ EXPRESS

Tuyau PVC souple gros passage. Env. 180 g/m. Double couche plastifiée. Armature en fibre de polyester. Raccord express symétrique à passage direct. Entre griffe 41 mm. Laiton. Pression max 10 bar Joint d'étanchéité nitrile

Réf. 321600

RACCORDS DE SÉCURITÉ



Ø INT. TUYAU 8 MM

RAC 2000 S

Réf. 364300 -



FILETAGE 1/2" BSP

RAC 2050 S

Réf. 364600 -



TARAUDAGE 1/4" BSP

RAC 2065 S

Réf. 364500 -

23,35 HT



FILETAGE 1/4" BSP

RAC 2055 S Réf. 364400 -



COFFRET ISO B

SÉRIE 500 - Ø 5.5 MM



Ce coffret est constitué de l'ensemble éléments nécessaires pour le dépannage ou le démarrage dans un environnement atelier ou garage.

Assortiment de 30 pièces comprenant 2 raccords de sécurités anti-coup de fouet et de divers embouts air comprimé.

ENROULEUR AUTOMATIQUE 20 M

DIAMÈTRE TUYAU 9,5 X 15 MM

Tuyau hybride PVC extra souple 20 mètres.

Tuyau de liaison renforcé 2 mètres. Butée de fin de course. Raccord et embout universel gros

Réf. 323601

débit.

12© remboursés*

116,80 HT



- **+ TUYAU LACM'FLEX SOUPLE ET RÉSISTANT**
- ► ENVIRONNEMENT D'UTILISATION DE
 15° C À + 60° C
- + PRESSION D'UTILISATION DE 0 À 12 BAR
- **4** GRAND CONFORT D'UTILISATION





Carter acier. Butée réglable.

Rappel automatique par simple traction.

Raccord de sortie d'air 1/4"

Raccord et embout gros débit profil Europe 7,2 mm.

Flexible de liaison **2 m**.

Livré avec support + visserie.

12© remboursés*

10 + 2 m Réf. 326210 117,90 HT 15© remboursés*

15 + 2 m Réf. 326215 154,75 HT 15© remboursés*

20 + 2 m Réf. 326220 178,40 HT



Butée réglable.

Rappel automatique par simple traction.

Raccord de sortie d'air 1/4".

Raccord et embout ISO 6150 série B et US MIL 4109 C profil Europe 7,2 mm.

Flexible de liaison 2 m.

Livré avec support + visserie.



84,90 HT





128^{,05} HT.



Carter composite. Butée réglable. Rail de guidage du tuyau.

Rappel automatique par simple traction.

Raccord de sortie d'air 1/4".

Raccord et embout gros débit profil Europe 7,2 mm.

Flexible de liaison **2 m**.

Réf. 326030 _





238,55 HT



TUYAU Ø 8 X 12 MM **ENROULEUR AUTO** CHANTIER 30M + 1M

Tuyau polyuréthane bleu. Châssis tubulaire en acier finition peinture poudre.

Rappel automatique par simple traction.

Guidage du tuyau.

Raccord de sortie d'air 1/4"

Raccord et embout ISO 6150 série B et US MIL 4109 C profil Europe 7,2 mm.

Flexible de liaison 1 m.

Réf. 324510 _

Réf. 326315 _

Raccord et embout gros débit profil Europe 10 mm.

Flexible de liaison 2 m.

TUYAU Lacm' Flex® 9,5 X 15 MM **ENROULEUR** MANUEL 20 M + 2 M

Châssis en acier avec poignée de manutention.

Flasque en plastique souple.

Raccord de sortie d'air 1/4".

Raccord et embout ISO 6150 série B et US MIL 4109





TUYAUX Lacm' Flex®

COURONNE DE TUYAU 50 M

Souple été comme hiver.

Environnement de travail -15 °C à +60 °C

Pression d'utilisation 0-12 bar.

50 m Ø 9,5 x 15 mm pursés* Réf. 323010 130,15 HT.

50 m Ø 12,7 x 18 mm Réf. 323020 162,90 HT





PRÉSENTATION PRODUITS

PISTOLET PEINTURE

BUSE DE FINITION 1,5 MM

Pistolet de peinture de qualité professionnelle.

Consomme moins d'air grâce à son chapeau de buse profilé, générant un effet Venturi.

Corps en aluminium injecté. Godet 0,75 L (fermeture 1/4 tour). 3 molettes de réglage: Produit, jet et débit d'air.

Réf. 410500

78,80 HT

600 ML - 400 ML - 180 ML **GODETS JETABLES OPS**

Économisez du temps grâce à notre kit QPS Quick Paint System. Notre kit de peinture est adapté à toute notre gamme de pistolets.

Sans risque de fuites, QPS permet de pulvériser à 360° avec un jet uniforme. Le kit QPS est disponible en 3 mesures.



50 KIT QPS + 4 ADAPTEURS **OFFERTS**

QPS 600 ML

Réf. 499995 ___

50 KIT QPS + 4 ADAPTEURS OFFERTS **QPS 400 ML**

Réf. 499985

50 KIT QPS + 4 ADAPTEURS **OFFERTS QPS 180 ML**

Réf. 499975

Kg

0,84

Kg

0.84

GRAVITÉ **PISTOLET PEINTURE SW**

Godet 0.60 L.

Tous produits (apprêt, traitement de bois, lasure...). Buse Ø 1,8 mm.

Largeur jet max: 190-250 mm. Pression d'utilisation 3 à 4 bar

Réf. 415300



Applications industrielles. Bases hydrosolubles (laque, peinture de finition, vernis, lasure, teinte...). Buse Ø 1,5 mm. Godet 0,60 L.

Largeur jet max: 150-200 mm. Pression d'utilisation 3 à 4,5 bar. Vendu en coffret

Réf. 410200



ASPIRATION PISTOLET PEINTURE SW

Standard.

Tous produits (apprêt, peinture, traitement de bois. lasure...).

Buse Ø 1,8 mm. Godet 1 L

Largeur jet max : 190-250 mm.

Pression d'utilisation 3 à 4 bar.

Réf. 415100



TEST

peinture,





ASPIRATION -CONVENTIONNEL

PISTOLET PEINTURE Applications industrielles.

Bases hydrosolubles (laque, remboursé peinture de finition, vernis, lasure, teinte...).

Buse Ø 1,5 mm. Godet 1L. Largeur jet max: 150-200 mm.

Pression d'utilisation 3 à 4,5 bar. Vendu en coffret

Réf. 410100

GRAVITÉ - BASSE PRESSION PISTOLET PEINTURE XPBP

Applications industrielles pour une qualité d finition optimale: aspect soigné. Type HVLP (Gros Volume - Basse Pression). Buse Ø 1,5 mm. Godet 0,60 L. Largeur jet max: 170-220 mm.

Pression d'utilisation 2 à 2,5 bar Vendu en coffret

Réf. 410700





ASPIRATION - BASSE PRESSION PISTOLET PEINTURE XPBP

Applications industrielles pour une qualité de finition optimale: aspect soigné. Type HVLP (Gros Volume - Basse Pression). Buse Ø 1,5 mm. Godet 1 L. Largeur jet max: 170-220 mm.

Pression d'utilisation 2 à 2,5 bar. Vendu en coffret.



IDÉALE POUR LEŞ TRAVAUX DE PRÉCISION **AÉROGOMMEUSE 8L** - Godet de remplissage 5 L - Tuyau produit et air 5 m Buse en carbure de tungstène Ø2 mm Filtre régulateur 130⊛ Tamis. Réf. 331724



KIT COMPLET **AÉROGOMMEUSE 10 L**

- Kit EPI (gants, écran facial, cagoule)
- Godet de remplissage 5 L
- Tamis
- Buse en carbure de tungstène Ø 2,5 mm
- Tuyau produit et air 5 m
- 1 sac d'abrasif 12,5 kg
- 1 filtre régulateur.



Réf. 331704.

BUSES TUNGSTÈNES DISPONIBLES Ø 2 MM AU Ø 6 MM

EXEMPLE D'UTILISATION D'AÉROGOMMEUSE





- Kit EPI (gants, écran facial, cagoule)
- Godet de remplissage 5 L Tamis
- Buse en carbure de tungstène Ø 2,5 mm
- Tuyau produit et air 5 m
- 1 sac d'abrasif 12,5 kg
- 1 filtre régulateur.

Réf. 331714

CAPACITÉ 50 M³/H **FILTRE CYCLONIQUE** FC05C

Protège filtres, sécheurs. Kit complet, prêt à l'emploi. Protection anti-corrosion totale

Supprime l'humidité de l'air

Réf. 475905

INDISPENSABLE AVEC UNE AÉROGOMMEUSE

IDÉAL POUR LES TRAITEMENTS DE FAÇADES ET DE TOITURES

ENSEMBLE COMPLET DE PULVÉRISATION

Produits pulvérisables

Anti-mousse, Hydrofuge, Fongicide, Traitement bactéricide, Phytosanitaire, Produit phase aqueuse, Colle papier peint, Produit chloré, Insecticide, Pesticide, Désherbant, Engrais...

- Tuyau d'aspiration avec crépine inox 1,5 m (Ø 16 x 22 mm),
- Tuyau retour 1,5 m (Ø 12,5 x 18 mm),
- Tuyau d'alimentation lance 10 m (Ø 8 x 14 mm),
- Pompe électrique PAM22,
- Canne en fibre de verre 2 à 6 m







ENSEMBLE ES 070

PULVÉRISATION AIRLESS

750 L/AN

Pompe à piston électrique sur châssis tubulaire.

Poignée de manutention. Régulateur de pression manuel.

Système de décolmatage.

Filtre inox. Piston auto lubrifié.

Traitement de bois

(imperméabilisant,

teinte, lasure, insecticide,

fongicide...).

Peinture (sous couche et finition)

Livré avec une buse 515.

Réf. 458084





Pulvérisation spéciale peinture de finition: 1500 L/an. Qualité de finition optimale aspect soigné. Régulateur électronique de

précision. Livré avec une buse 517

Réf. 458285







160@

ENSEMBLE ES 080

Injection et pulvérisation de traitement de bois (fongicide, insecticide, lasure), peinture (sous couche, finition): 1500 L/an. Régulateur mécanique.

Livré avec une buse 517

Réf. 458184



ENSEMBLE ES 105

Pulvérisation spéciale peinture de finition: 1500 L/an.

Qualité de finition optimale : aspect soigné.

Régulateur électronique de précision. Livré avec une buse 517

Réf. 458284_



PRODUCTIVITÉ & EFFICACITÉ **ENSEMBLE ES 155**

Pulvérisation de peinture et traitement de surface : 2500 L/an.

Rendement optimal. Utilisation intensive.

Peinture (impression et finition) Désamiantage (fixateur). Traçage routier.

Livré avec une buse 517



SPECIAL ENDUIT ENSEMBLE ES 203

Pompage de substances épaisses : 5000 L/an. Recouvre de grandes surfaces en peu de temps. Compatibilité deux opérateurs. Applications

Bâtiment (dégrossissage, lissage, égalisation de fond, peinture façade...)

Génie civil (traitement des fissures par injection, colmatage...)

Industrie (revêtement et traitement anticorrosion...)

Livré avec une buse 631.





BUSES AIRLESS



STANDARD

Buses en carbure de tungstène pour une durée de vie accrue. Pression maxi. 345 bar.

Réf. 436XXX

Taille orifice (mm - pouce)		Débit				
	10 - 15 cm	15 - 20 cm	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm	(l/mn) (1)
0,23 - 0,009	209	309	409			0,34
0,28 - 0,011	211	311	411			0,45
0,33 - 0,013	213	313	413			0,68
0,38 - 0,015	215	315	415	515		0,91
0,43 - 0,017	217	317	417	517	617	1,17
0,48 - 0,019		319	419	519	619	1,44
0,53 - 0,021	221		421	521	621	1,78
0,58 - 0,023			423			2,15
0,69 - 0,027	227				627	2,91
0,74 - 0,029			429			3,40
0,78 - 0,031					631	3,89
0,89 - 0,035				535		4,95



ULTRA FINISH

Buses en carbure de tungstène pour une durée de vie accrue. Pression maxi. 345 bar.

Confort d'utilisation Finition soignée Réduction du brouillard

Réf. 437XXX

TEST

Taille orifice (mm - pouce)		Débit				
	10 - 15 cm	15 - 20 cm	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm	(l/mn) (1)
0,20 - 0,009						0,26
0,25 - 0,010	210	310				0,42
0,30 - 0,012		312	412	512		0,57
0,35 - 0,014		314				0,79

(1) Débit à 120 bar avec de l'eau



Pour déterminer les références des buses, prendre les chiffres 436 (standard) ou 437 (ultra finish) + les chiffres de leur tableau respectif. Exemple: buse standard orifice 0.011", jet de largeur 15-20 cm : 436311.

ACCESSOIRES AIRLESS



LIQUIDE DE STOCKAGE

Liquide à mettre dans un pulvérisateur Airless pour le protéger contre la corrosion/rouille entre chaque utilisation ou pour un stockage prolongé. Contenance 1L.

Réf. 487915



LUBRIFIANT

Pour lubrifier les garnitures et pistons des pompes Airless électriques à partir de ES 080. Contenance 180 ml.

Réf. 487910



SPRAY PROTECTEUR

À pulvériser sur les carters des pulvérisateurs Airless: forme un film de protection pour empêcher l'adhérence de la peinture sur le matériel. Contenance 400 ml.

Réf. 438820

Réf. 438810



GAINE PROTECTION

Protège le tuyau du pulvérisateur Airless et le cordon électrique de la peinture



Dispositif de sécurité à connecter entre le groupe électrogène et le pulvérisateur (protection contre les surtensions).

Réf. 438830





Système de pulvérisation pour colle type néoprène (colles solvantées).

Applications sur surfaces horizontales ou verticales pour l'assemblage : métal sur bois, liège sur plâtre, bois sur ciment, etc.



GAMME FIRST

352 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Capacité de serrage M16. Couple maximum de serrage 352 N.m. Système de frappe à simple marteau. Corps en acier, Inverseur de rotation. Régulateur de couple à molette.

Poignée ergonomique avec revêtement élastomère.

Réf. 340100



6 👰

COFFRET - 310 N.M **COFFRET CLÉ À** CHOCS 1/2"

Système de frappe à simple martea Corps en aluminium compact. Inverseur de sens de rotation. Régulateur de couple combiné. Echappement d'air à la gâchette. Raccord rapide ISO.

Réf. 340410



4 500 CP/MIN

COFFRET MARTEAU BURINEUR

Kit complet avec marteau burineur 150 mm Emmanchement hexagonal 10,2 mm. Régulateur de débit d'air.

Poids: 1,30 kg.

Accessoires: 4 burins, 1 ressort, 1 burette d'huile, 1 mini huileur.

Réf. 346210

ASPIRATION -TOUT SUPPORT

PISTOLET DE SABLAGE PRO

Alimentation du sable par tuyau 2 m. Corps en alliage.

Modèle à aspiration économique. Sans réglage.

Poignée ergonomique en résine. Buse en acier trempé Ø 6 mm. Sonde d'aspiration en aluminium.

Réf. 331400 _



16 PIÈCES

COFFRET **MEULAGE 16 PIÈCES**

Coffret meuleuse crayon compacte avec

- 2 clés de serrage
- 1 mandrin à pince Ø 3 mm
- 5 meules sur tige Ø 3 mm
- 5 meules sur tige Ø 6 mm

Réf. 345210



POUR PETITES SURFACES PISTOLET DE

SABLAGE À GODET

Pistolet de sablage à godet avec buse de Ø 6 mm en acier trempé. Godet 1 litre à fermeture 3 points. Calibre de sable : 0,1 à 0,2 Poignée ergonomique en aluminium. Livré avec 1 raccord rapide

Réf. 331100 _



ASPIRATION - 1 L PISTOLET DE PEINTURE

Pistolet universel.

Réf. 300100 -

3 réglages : débit de peinture, forme et largeur du jet.

Ensemble buse 1,8 mm.

Godet 1 litre avec fermeture 3 points. Raccord rapide ISO RAC 514.



Kit découverte complet pour s'initier aux outils air comprimé Composé:

- Clé à chocs 1/2" 310 N.m,
- Clé à rochet 67,5 N.m.,
- Meuleuse cravon.
- Marteau burineur 150 mm et de nombreux accessoires

Réf. 327010

GRAVITÉ - 0,6 L

PISTOLET DE PEINTURE Modèle universel

Corps en aluminium avec poignée ergonomique. Gâchette 2 doigts. Ensemble buse 1,5 mm. Godet en plastique 0,6 litre.

Raccord rapide ISO. Débit de peinture réglable.

Réf. 301800 .







BEC LONG 250 MM

PULVÉRISATEUR

Modèle universel avec jet réglable. Godet 1 litre à visser. Buse en laiton nickelée. Gâchette 2 doigts.

Poids: 0,51 kg.

Réf. 304300 -

27,85 HT

5 ACCESSOIRES KIT DECOUVERTE

Kit universel complet avec

- Soufflette bec court en aluminium
- Pistolet de gonflage
- Pistolet de peinture en aluminium
- Pulvérisateur en aluminium
- Tuyau spiral \emptyset 6 x 8 x 5 m

Réf. 325000





Tuyau spiral Ø 6 x 8 mm - 5 m. Pistolet de gonflage N, homologué CE. Soufflette bec court aluminium.

Réf. 325702

5 ACCESSOIRES

KIT PRO N

Tuyau PVC Ø8x14mm armé longueur 8m.

Soufflette progressive 110mm. Pistolet de gonflage N poinçonné et homologué CE manomètre 0 à 10 bar Ø63mm.

Pulvérisateur godet 1 Litre. Pistolet de peinture gravité.

Réf. 325500



NOS PREMIERS PRIX

GRAVITÉ - 0,6 L PISTOLET DE PEINTURE

Modèle universel Corps en aluminium avec poignée ergonomique. Gâchette 2 doigts. Ensemble buse 1,5 mm. Godet en plastique 0,6 litre. Raccord rapide ISO. Débit de peinture réglable.

Réf. 301810 _



ASPIRATION

PISTOLET DE **PEINTURE**

Pistolet spécial peinture liquide.

Réglage débit de peinture. Ensemble buse Ø 1,3 mm. Godet 0.75 L

Raccord rapide ISO RAC 514.



BUSE 20 MM SOUFFLETTE BEC COURT

Bec court et démontable. Corps en aluminium.

Réf. 310310 _

Ø 5,5 X 8 MM - 5 M

TUYAU SPIRAL

Tuyau PE. Raccord gros débit. Passage 7,2 mm.

1,55 HT Réf. 322705_

LACM'BOOST 1500-Li

UN PACK DÉPANNAGE HYPER LÉGER

Booster au lithium pour un usage professionnel. Démarreur autonome 600 A - 1500 A maxi. Équipé d'une lampe LED intégrée et de sorties USB / allume-cigare.

Léger et facile à transporter, il est parfait pour dépanner rapidement des véhicules 12 V et 24 V.

Réf. 518600





IDÉAL POUR RÉUSSIR LES DÉPANNAGES LAC'M BOOST 2 700 KAP

Démarreur autonome 1000 A à usage professionnel : véhicules légers et utilitaires en 12 V.

Équipé de super-condensateurs internes (10 x 950F). Sans batterie, aucun entretien de recharge.

Chargeur-secteur fourni.

Réf. 516750





4,5 M - 35 MM²

CÂBLE DÉMARRAGE 700 A

Câble de démarrage : 700 A. 4,5 m - 35 mm². Câble 100% cuivre.

Pour véhicule de cylindrée : Essence <5 litres et diesel <4,5 litres. Pinces type bronze 17 cm (MP) à bec plat et cranté.

Réf. 521500



100% AUTOMATIQUE CHARGMATIC 4-12

Récupère, charge et entretien toutes les batteries 12V au Plomb-Acide (y compris les Start & Stop).

Idéal pour l'hivernage. Mode Moto (culture), Auto et grand Froid. Compatible avec les batteries Lithium-Ion (LifePo4).

Kit de connexion permanente (cosses).

Protection IP65. Technologie Inverter.

Réf. 508400 -



100% AUTOMATIQUE CHARGMATIC 15-12

Désulfate, récupère et charge toutes les batteries 12V au Plomb-Acide (y compris les Start & Stop).

Idéal pour l'hivernage.

2 vitesses de charge. Mode grand Froid.

Compatible avec les batteries Lithium-Ion (LifePo4).

Kit de connexion permanente (cosses).

Réf. 508900_

100% AUTOMATIQUE FLOMATIC 10-12 D

Chargeur 10 A pour batteries 6 V et 12 V au Plomb (acide, scellé, gélifié ou AGM).

100% automatique, en 6 étapes; il désulfate, récupère et recharge les batteries en décharge profonde (à 0 V).

Il garantit également l'entretien et l'hivernage des batteries.

Équipé d'un affichage digital de la tension.

Protection par disjoncteur et fusible.

Réf. 504300 -

87,00 HT



FLACINE

PARTENAIRE DE



DES OFFRES CASHBACK PRO

VPROS AVANTAGES AUX PROS

LE 1^{ER} CLUB PROFESSIONNEL **QUI BOOSTE VOTRE POUVOIR D'ACHAT!**





UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ multimarque

toute l'année

Achetez les produits Lacmé porteurs d'un macaron Cashback

présents dans ce prospectus, chez votre distributeur le 15.09 et le 31.12.25.

Déposez votre facture d'achat sur VIPros.fr dans un délai maximal de 90 jours

Obtenez votre remboursement sur votre cagnotte VIPros

Transférez votre cagnotte Cashback sur votre compte

bancaire professionnel en renseignant votre RIB professionnel dans votre espace VIPros

en quelques jours à peine!

Des VIPoints de fidélité tous les 10 € HT d'achat*, à transformer en cartes cadeaux multi-enseignes!



L'INFO PRODUIT **ET L'ACTUALITÉ** de vos marques

Pour choisir les meilleurs produits pour vos travaux.

PLUS D'INFOS:

VIPROS.FR





HÜPPE



KARCHER



KS TOOLS





et obtenez automatiquement

50 VIPOINTS DE BIENVENUE!



domiciliée en France Métropolitaine

ou dans les Dom-Tom.

*Offres Cashback et fidélité valables



hansgrohe









=LACME













continue d'investir en France!





Gamme SILENT PREMIUM, pour travailler en silence

Débit aspiré de 6 à 24 m³/h Compacts et mobiles Faciles à alimenter Cuve de 6 à 80 litres Pression maxi. 8 bars Puissance de 0,55 à 2,2 kW











SUIVEZ-NOUS



@lacme-aircomprime



@lacmelacair



Lacme SAS



www.lacme.com

=LACME=

Votre distributeur

Route du Lude 72200 LA FLÈCHE - FRANCE Tél.: 02 43 94 13 45 (standard) Fax.: 02 43 45 42 56 Commandes : 02 43 94 42 94

commande@lacme.com SAV: 02 43 48 20 83 www.lacme.com Catalogue outillage





